

DEVIreg™ Touch

Уникална 5-годишна гаранция

В DEVI вярваме, че управлението на отоплението трябва да е лесно и надеждно, както за инсталаторите, така и за потребителите. Това е причината да представим нашият първи електронен терморегулатор със сензорен екран.

Проектирахме новият DEVIreg™ Touch като се консултирахме с нашите клиенти. Взехме предвид Вашите нужди и създадохме най-стилният и ефективен терморегулатор за подово отопление на пазара.

Със своя осветен 2" touch screen дисплей новият DEVIreg™ Touch внася удобство и комфорт във Вашия дом. Той е интуитивен и лесен за използване.

DEVIreg™ Touch пести енергия и намалява разходите за отопление, а Вие получавате перфектния комфорт в точния момент.

Управлението на електрическото подово отопление никога не е било по-лесно и с по-добър дизайн. Убедете се сами!

Intelligent solutions
with lasting effect
www.devi.bg

DEVI®

Характеристики на продукта:

За инсталатора

- Интерфейсът е разработен и тестван с помощта на инсталатори и потребители
- Съвместим с няколко различни стандарта за рамки
- Патентован за съвместимост с единична и двойна рамка
- Настройки в съответствие с типа настилка и помещение
- Настройки посредством код (за бърза настройка на няколко регулатора)
- Съвместим с различни марки NTC сензори
- Патентована система за генериране и въвеждане на код за автоматични настройки
- WEB базирана система за замяна на дефектирали продукти

За потребителя

- Универсален интелигентен таймер
- 2" touch screen дисплей с модерен, изчистен дизайн
- Бърз достъп до режимите: Почивка, Защита от замръзване, Таймер и Изключен
- DEVIreg™ Touch намалява разходите посредством:
  - Функция отворен прозорец
  - Проверка на консумацията на ел. енергия
  - Функция за прогнозиране от ново поколение
- Следене за изправност на сензора
- Синхронизиран със стандарт EN 60730, сертифициран от SEMKO

Технически данни:

Работно напрежение	220-240V 50/60Hz
Ел. консумация в режим изчакване	< 400 mW
Реле: Активен товар Индуктивен товар	 16 A/3680 W @ 230V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Сензор	DEVI, NTC 15 kOhm при 25°C Ниско напрежение, галванично разделен от основното захранване Съвместим с различни марки сензори
Стойности на сензора: 0°C 20°C 50°C	 42 kOhm 18 kOhm 6 kOhm
Тип регулиране	PWM - Широчинно импулсна модулация (ШИМ)
Работна температура	+5 до +30°C
Ограничения на температурата на пода	Макс. +20 до +35°C (+45°C) Мин. +10 до +35°C (+45°C)
Защита от замръзване	+5°C (+5 до +9°C)
Температурен обхват	5-35°C (с въздушен сензор) или 5-45°C (с изнесен подов сензор)
Температурно понижение в икономичен период	0° до +30°C
Температура на съхранение	-20° до +65°C
Аварийна батерия - памет	Настройки: Запазват се перманентно Час, дата, разход на електро енергия: 24 ч.
Клас на защита	IP 21
Размери (в/ш/д) - Сглобен (с рамка тип ELKO) - Горна част на термостата - Основа на термостата	Съставен е от 2 части с безопасно сглобяване 85 mm × 85 mm × 44 mm 67 mm × 67 mm × 22 mm 67 mm × 67 mm × 22 mm (отстояние от стената)

Съвместим с рамки:

Merten Atelier-M	Merten 1-M	Merten M-Smart	Merten M-Plan
Berker Q1	Berker Modul 2	Berker S1	Busch Jäeger Reflex S1
Busch Jäeger Reflex S1 Linear	Elso Fashion	Gira E2	Gira Standard 55
Gira Esprit	ABB Jussi	ELKO RS16	ELJO Trend
Legrand Valena	Legrand Galea Life	Schneider Exxact	Schneider Primo
Hager Kallysto	Hager Kallysto Art 1	Hager Kallysto Stil 2	Jung A plus 1
Jung A500 1	Jung LS990 2		

Съвместим със сензори:

Aube - 10 kOhm	Teplolux - 6,8 kOhm
Eberle - 33 kOhm	OJ - 12 kOhm
Ensto - 47 kOhm	Raychem - 10 kOhm
FENIX - 10 kOhm	Warmup - 12 kOhm

Стоков код:

140F1065	DEVIreg™ Touch	Без рамка
140F1064	DEVIreg™ Touch	С дизайнерска рамка